

# PowerTex®



[www.powertex.be](http://www.powertex.be)



## POWERWAX



### Description:

Powerwax est une cire froide, un médium d'artiste à base d'eau qu'on peut mélanger avec toutes sortes de matériaux tels que les pigments, les poudres, les pigments métalliques, le sable 3D, sable, Easy3Dflex, 3Dboules, tous les colorants à base d'eau, peinture acrylique, aquarelle, etc. La cire peut être diluée avec l'eau ainsi que mélangé avec Powertex. C'est en gros une pâte épaisse qui sèche de manière transparente, si elle n'est pas mélangée avec les couleurs. Powerwax ne contient pas de COV (substances volatiles), elle peut être chauffée sans effets nocifs. Cette cire peut être appliquée sur tous les sujets tels que statues en Powertex, plâtres, structures Powertex, toile, bois, cadres, meubles, comme couche protectrice sur papier et photos. Utiliser Powerwax plutôt pour l'intérieur. Réactions possibles aux violentes températures solaires, cela devrait encore être testé de manière plus approfondie.

### Manuel d'utilisation:

Utilisez un couteau à palette pour mélanger une quantité de cire à un colorant de votre choix, Powercolor, Colortrix, Bister, ou acrylique. La couverture dépend de la quantité de teinture que vous ajoutez. Appliquez la cire colorée avec un couteau à palette, une éponge ou une brosse. Chaque outil donne un effet différent. "Le ciel est la limite". Avec les Pigments, la couleur obtenue avec la cire est plus intense qu'à l'état sec. Graisser le mélange avec une brosse, une éponge ou une palette, ou tout simplement avec les doigts. Si nécessaire, passez l'excédent de votre pâte avec une palette ; Les craquelures peuvent également être remplies, soit transparentes, soit colorées.

### Différents effets:

- \* Pour un effet transparent: ajouter de l'eau ou du Powertex transparent. Avec le Bister donne également un effet transparent voir translucide sur les couches sous-jacentes.
- \* Effet mystérieux semi-transparent: ajoutez un peu Powertex Ivory (ou blanc) ajouté à la cire.
- \* PowerWax est utilisée comme une pâte structurante ou "gel lourd": mélangez-le avec toutes sortes de poudres absorbantes naturelles telles que le sable 3D, 3Dflex, ou de nombreux pigments. Pour l'appliquer utilisez le couteau à peindre, palette, ou ancienne carte style CB.
- \* Pour une couche uniforme, utilisez un rouleau de peinture.
- \* Dans la cire sèche ou humide vous pouvez faire des empreintes avec toutes sortes d'objets tranchants si sous-jacents. Le bas devient encore visible.

### Finition:

Après un temps de séchage suffisant et long, selon l'épaisseur les couches de cire vous permettent de polir la pièce avec un chiffon doux; ceci donne à la création une brillance plus profonde, frottez et vous obtiendrez ainsi une protection et une densité optimale.

Laver l'outil avec du savon et de l'eau chaude.



Powerwax emballé en 250g en 700 g